

DESCRIZIONE TECNICA

MOD. FIL ROUGE

SCRIVANIE

Il piano è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68

Il top-access integrato (ove previsto) è costituito da una cornice in ABS stampata in tinta con il piano delle scrivanie e coperchio realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm8 dello stesso colore dei piani.

La struttura metallica delle scrivanie si compone di telaio perimetrale (e in alcune lunghezze anche di traverse di irrigidimento) e gambe verticali.

Il telaio e le traverse sono in profilato di alluminio estruso verniciato.

Le gambe sono realizzate in tubolare metallico diametro mm 40 con sp. mm 3, dotate nella parte inferiore di piedino livellabile in nylon colore grigio. La struttura metallica è disponibile nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

VASCHETTE PORTACAVI

Realizzati in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Consente l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso. Il montaggio avviene a sospensione sul telaio delle scrivanie.

SCHIENE PER SCRIVANIE

Realizzate in pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: MUSCHIO 20, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68.

Si fissano sulla parte inferiore del lato frontale dei piani di lavoro mediante staffe metalliche nel colore NERO (OPACO).

BENCH CON BARRA CENTRALE E PIANI SCORREVOLI

Il piano è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68

I piani scorrevoli sono dotati di pattini sottopiano che scorrono mediante staffe asolate fissate alla struttura metallica, possono avere un'escursione di 96 mm.

La struttura metallica dei bench si compone di: telaio perimetrale, traverse di irrigidimento, una barra centrale attrezzabile, gambe verticali e vaschette portacavi.

Il telaio, le traverse e la barra centrale attrezzabile sono in profilato di alluminio estruso verniciato.

Sui due lati lunghi del telaio (lati operatore), sono inseriti dei profili decorativi in PVC ROSSO.

La barra centrale è dotata di spazzolini parapolvere neri che permettono il passaggio dei cavi quando i piani sono chiusi.

Le gambe sono realizzate in tubolare metallico diametro mm 40 con sp. mm 3, dotate nella parte inferiore di piedino livellabile in nylon colore grigio. La struttura metallica è disponibile nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

I bench a 4 postazioni includono anche un fianco centrale in pannello di particelle di legno sp. mm 61 nobilitato in melaminico con tamponamenti in lamiera sp. mm 1,2 amovibili e due fori, per l'ispezione e la gestione dei cavi. I tamponamenti sono verniciati a polveri epossidiche in tinta con la struttura metallica.

Le vaschette portacavi per bench sono realizzate in lamiera

metallica pressopiegata sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Consente l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso.

Il montaggio avviene attraverso dei sostegni metallici di diametro mm 30, fissati sotto la barra centrale dei bench.

BENCH CON BARRA CENTRALE E TOP-ACCESS A RIBALTA (90°)

Il piano è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68

Sul lato dei piani adiacenti al top-access sono inseriti spazzolini parapolvere neri che permettono il passaggio dei cavi quando i top-access sono chiusi.

La struttura metallica dei bench si compone di: telaio perimetrale, traverse di irrigidimento, una barra centrale attrezzabile, gambe verticali e vaschette portacavi.

Il telaio, le traverse e la barra centrale attrezzabile sono in profilato di alluminio estruso verniciato.

La barra centrale è dotata di cerniere coestruso plastico che permettono l'apertura dei top-access a ribalta.

Le gambe sono realizzate in tubolare metallico diametro mm 40 con sp. mm 3, dotate nella parte inferiore di piedino livellabile in nylon colore grigio. La struttura metallica è disponibile nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

I bench a 4 postazioni includono anche un fianco centrale in pannello di particelle di legno sp. mm 61 nobilitato in melaminico con tamponamenti in lamiera sp. mm 1,2 amovibili e due fori, per l'ispezione e la gestione dei cavi. I tamponamenti sono verniciati a polveri epossidiche in tinta con la struttura metallica.

Le vaschette portacavi per bench sono realizzate in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Consente l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso.

Il montaggio avviene attraverso dei sostegni metallici di diametro mm 30, fissati sotto la barra centrale dei bench.

SCHERMI FRONTALI PER SCRIVANIE

Schermi fono-assorbenti certificati sp. mm 38, rivestiti in tessuto, fissati sotto il lato frontale della scrivania con staffe in metallo sp. mm 3 verniciate a polveri epossidiche colore NERO (OPACO).

Sono disponibili in varie tipologie di tessuto: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVÌ, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SPAZIO, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

ACCESSORI PER SCHERMI FRONTALI

Costituiti da porta-penne e lavagna metallica.

Sono realizzati in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Sono agganciabili sul lato superiore dei SCHERMI FRONTALI.

ACCESSORI PER BARRE CENTRALI BENCH

Costituiti da porta-oggetti, porta-carta, supporto monitor/lampada.

Sono realizzati in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1,2 verniciata a polveri epossidiche nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Sono dotati di tubi verticali diametro mm 28 che si fissano sulla barra centrale.

Il supporto monitor o lampada è in acciaio tornito, verniciato a polveri epossidiche e disponibile nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

BRACCIO GIREVOLE PORTA-MONITOR

Progettato per supportare la maggior parte dei monitor in uso oggi e che offre la regolazione senza fatica sia in altezza che in profondità.

Utilizza un sistema innovativo con molla meccanica (senza gas) per ottenere prestazioni eccezionali con un design ultra-sottile e leggero.

- Supporta la maggior parte dei monitor in uso oggi (fino a 7 chili)
- Gestione dei cavi integrata per nascondere i cavi all'interno del braccio
- Portata massima del braccio: kg. 7
- Campo di regolazione altezza: cm +13/-13
- Peso: Kg 2,6
- Finitura: argento
- Realizzato principalmente in acciaio e alluminio

LAMPADA A LED

La luce guida a LED minimizza i riflessi e crea una luce perfettamente uniforme.

La coppia costante 'Forever Hinges' assicura stabilità e longevità. Controbilanciamento altamente affidabile che consente di regolare la lampada senza sforzo.

Sensore di presenza per risparmio energetico.

La funzione Touch Dimming consente agli utenti di personalizzare il livello di luminosità in base alle proprie preferenze.

Smart Dimming progettato per ricordare l'ultima impostazione. Specifiche tecniche

Dimensioni:

Braccio inferiore: 350 mm

Braccio superiore: 330 mm

Estensione: 735 mm

CRI Indice resa cromatica: >92

Temperatura di colore: 3000K (tonalità calda)

Durata: 50.000 ore

Consumo di energia: 7 watt

Garanzia: 10 anni

Dimerizzazione: 14% - 100%

Opzioni di montaggio: con morsetto incluso oppure con supporto su barra centrale (fornito separatamente)

In dotazione: 2 prese intercambiabili EU-UK, cavo di alimentazione L.200 cm

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE

Struttura realizzata con pannello di particelle legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: MUSCHIO 20, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, rifinita perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

La schiena ha gli stessi colori dei frontali.

I componenti della struttura si accoppiano fra loro mediante una lavorazione che rende visibile uno spessore sottile di circa 8 mm.

I frontali sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68, bordati perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie.

I cassetti interni nella versione legno hanno le spondine in fibre legnose sp. mm 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm 3.

I cassetti interni, nella versione in metallo, sono carenati e montati su guide a scomparsa. Sono realizzati in lamiera sp. mm 0,8 pressopiegata e verniciata a polveri epossidiche di colore nero.

Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

I cassetti sono dotati di serratura centralizzata.

Maniglia, di disegno esclusivo, interasse mm 64, realizzata in zama verniciata a polveri epossidiche in abbinamento al colore dei frontali: ROVERE, MUSCHIO, STONE GREY, NERO, BIANCO.

Le ruote sono piroettanti in nylon grigio e quelle anteriori sono dotate di leva con freno.

CUSCINI PER CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

Supporto rigido in masonite sp. mm 4, imbottitura in gomma espansa indeformabile sp. mm 30, densità 40 Kg./m³.

Retro rivestito in trapunta nera. Fissaggio al top di cassettiere o mobile di servizio tramite velcro biadesivo.

Tappezzeria cucita perimetralmente e disponibile in varie tipologie di tessuto: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SPAZIO, POSEIDON, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

MOBILI CONTENITORI CON ANTE A BATTENTE

Struttura costituita da: base, cappello, top, due fianchi, schiena e ripiani.

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 (per i ripiani mm 25) nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: MUSCHIO 20, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45 fatta eccezione per i fianchi e per il top che sono bordati per le parti a vista con bordo ABS mm 1.

La schiena ha gli stessi colori dei frontali.

I componenti della struttura si accoppiano fra loro mediante una lavorazione che rende visibile uno spessore sottile di circa 8 mm.

I ripiani sono dotati di ferramenta a scomparsa e posizionabili in altezza con passo di 32 mm.

Sulla base sono inseriti piedini quadrati regolabili in altezza, in nylon grigio.

Ante a battente sono realizzate con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 1 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close.

Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto.

Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Maniglia, di disegno esclusivo, interasse mm 64, realizzata in zama verniciata a polveri epossidiche in abbinamento al colore dei frontali: ROVERE, MUSCHIO, STONE GREY, NERO, BIANCO. Disponibili anche dei kit maniglie venduti separatamente.

MOBILI CONTENITORI CON ANTE SCORREVOLI

Struttura costituita da: base, cappello, top, due fianchi, tre fianchi centrali, due schiene e ripiani.

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 (per i ripiani mm 25, per il top mm 8) nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: MUSCHIO 20, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, BIANCO 68, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45 fatta eccezione per i fianchi e per il top che sono bordati per le parti a vista con bordo ABS mm 1.

Le schiene hanno gli stessi colori dei frontali.

I componenti della struttura si accoppiano fra loro mediante una lavorazione che rende visibile uno spessore sottile di circa 8 mm.

I ripiani sono dotati di ferramenta a scomparsa e posizionabili in altezza con passo di 32 mm.

Sulla base sono inseriti piedini quadrati regolabili in altezza, in nylon grigio.

Le ante scorrevoli, con chiusura ammortizzata, sono realizzate con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPA MORO 63, PIOPPA LIGHT 64, BIANCO 68.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 1 in tinta con la superficie.

Maniglia, di disegno esclusivo, interasse mm 64, realizzata in

zama verniciata a polveri epossidiche in abbinamento al colore dei frontali: ROVERE, MUSCHIO, STONE GREY, NERO, BIANCO. Disponibili anche dei kit maniglie venduti separatamente.

TAVOLI RIUNIONE E TAVOLO TEAM

Il piano è realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato in melaminico e bordato perimetralmente in ABS mm 1 in tinta con la superficie e disponibili nei colori: ROVERE 03, NOCE MODERNO 13, MUSCHIO 20, ROVERE NIAGARA 31, SALVIA 40, STONE GREY 44, NERO 59, PIOPPO MORO 63, PIOPPO LIGHT 64, BIANCO 68

Il top-access integrato (ove previsto) è costituito da una cornice in ABS stampata in tinta con il piano delle scrivanie e coperchio realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm8 dello stesso colore dei piani.

La struttura metallica dei tavoli si compone di telaio perimetrale (e in alcune lunghezze anche di traverse di irrigidimento) e gambe verticali.

Il telaio e le traverse sono in profilato di alluminio estruso verniciato.

Le gambe metalliche sono realizzate in tubolare metallico diametro mm 40 con sp. mm 3, dotate nella parte inferiore di piedino livellabile in nylon colore grigio.

Il tavolo ART.794 anzichè avere i piedini , è dotato di ruote gommate diametro 75mm grigie con freno.

La struttura metallica è disponibile nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY.

Il tavolo ART.797 L.240 cm include anche un fianco centrale in pannello di particelle di legno sp. mm 61 nobilitato in melaminico con tamponamenti in lamiera sp. mm 1,2 amovibili e due fori, per l'ispezione e la gestione dei cavi. I tamponamenti sono verniciati a polveri epossidiche in tinta con la struttura metallica.

Vaschette portacavi (ove previste) realizzati in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 1 verniciata a polveri epossidiche nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY. Consente l'alloggiamento di kit elettrificazione e la raccolta di cavi in eccesso. Il montaggio avviene attraverso dei sostegni metallici di diametro mm 30, fissati sotto il piano.

Il tavolo team ART.799 ha la possibilità di utilizzo di schermi frontali.

KIT 4 ANELLI PER SALITA CAVI

Realizzati in ABS con diametro interno mm 40 esterno mm 60. Disponibili nei colori: grigio, nero e bianco.

Si agganciano sulle gambe e permettono la salita dei cavi fino alle vaschette.

KIT SALITA CAVI

Realizzato in lamiera metallica pressopiegata sp. mm 0,7 verniciata a polveri epossidiche nei colori: MUSCHIO, VERDE, NERO (OPACO), BIANCO, STONE GREY. Dotato di 3 calamite idonee al fissaggio sulle gambe delle scrivanie o tavoli.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucri pieghevoli in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti , ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con angolari in cartone ondulato pressato ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: GIUGNO 2024

TECHNICAL DESCRIPTION**MOD. FIL ROUGE****DESKS**

The top is made of 18 mm thick wood particle board, melamine faced and edged on the perimeter with 1-mm thick ABS in the same colour as the top. Available in: OAK 03, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, SAGE GREEN 40, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The integrated top-access (where provided) is made up of an ABS frame printed in the same colour as the desk top, the cover made of an 8 mm thick wood particle board panel of the same colour as the top.

The metal structure of the desks consists of a perimeter frame (and in some lengths also of stiffening crosspieces) and vertical legs.

The frame and the crosspieces are in painted extruded aluminium section.

The legs are made of 40 mm diameter metal tube with a thickness of 3 mm, equipped in the lower part with a levelling foot in grey nylon. The metal structure is available in: MOSS GREEN, STONE GREY, BLACK (MATT), WHITE.

CABLE TRAYS

Made of 1 mm thick bent metal sheet painted with epoxy powders in the colours: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

They allow the housing of electrification kits and the collection of excess cables. The assembly consists in suspending the tray on the frame of the desk.

MODESTY PANELS FOR DESKS

Made of 18 mm thick panels of wood particles with 1 mm ABS edge in the same colour as the surface. They are available in: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

They are fixed on the lower part of the front side of the worktops with use of metal brackets in the BLACK (MATT) colour.

BENCH WITH CENTRAL BAR AND SLIDING TOPS

The top is made of 18 mm thick wood particle board, melamine faced and edged on the perimeter with 1 mm thick ABS in the same colour as the top. Available in: OAK 03, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, SAGE GREEN 40, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The sliding tops are equipped with undertop runners that slide by means of slotted brackets fixed to the metal structure, they can have an excursion of 96 mm.

The frame, the crosspieces and the central bar are in painted extruded aluminium section.

On the two long sides of the frame (user sides), decorative RED PVC profiles are inserted.

The central bar is equipped with black dust brushes that allow the passage of cables when the tops are closed.

The legs are made of 40 mm diameter metal tube with a thickness of 3 mm, equipped in the lower part with a levelling foot in grey nylon. The metal structure is available in: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

The 4-seat benches also include a 61 mm thick central side in wood particle, melamine-faced with removable sheet metal infills 1,2 mm thick, and two holes, for inspection and cable management. The infills are painted with epoxy powders in the same colour as the metal structure.

The cable trays for benches are made of 1 mm thick bent metal sheet painted with epoxy powders in the colours: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

They allow the housing of electrification kits and the collection of excess cables.

The assembly takes place through metal supports with a diameter of 30 mm, fixed under the central bar of the bench.

BENCH WITH CENTRAL BAR AND FLAP TOP-ACCESS (90°)

The top is made of 18 mm thick wood particle board, melamine faced and edged on the perimeter with 1 mm thick ABS in the same colour as the top. Available in: OAK 03, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, SAGE GREEN 40, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

On the side of the tops adjacent to the top-access there are black dust brushes that allow the passage of the cables when the top-access is closed.

The metal structure of the benches consists of: perimeter frame, stiffening crosspieces, a central bar that can be equipped, vertical legs and cable trays.

The frame, the crosspieces and the central bar are in painted extruded aluminium section.

The central bar is equipped with coextruded plastic hinges that allow the opening of the flap top-access.

The legs are made of 40 mm diameter metal tube with a thickness of 3 mm, equipped in the lower part with a levelling foot in grey nylon. The metal structure is available in: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

The 4-seat benches also include a 61 mm thick central side in wood particle, melamine-faced with removable sheet metal infills 1,2 mm thick, and two holes, for inspection and cable management. The infills are painted with epoxy powders in the same colour as the metal structure.

The cable trays for benches are made of 1 mm thick bent metal sheet painted with epoxy powders in the colours: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

They allow the housing of electrification kits and the collection of excess cables.

The assembly takes place through metal supports with a diameter of 30 mm, fixed under the central bar of the bench.

FRONT SCREENS FOR DESKS

Certified sound-ABSorbing panels, 38 mm thick, covered in fabric, fixed under the front side of the desk with 3 mm thick metal brackets painted with epoxy powders in BLACK (MATT).

They are available in various types of fabric: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SPAZIO, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

ACCESSORIES FOR FRONT SCREENS

Consisting of pen holder and metal blackboard.

They are made of 1 mm thick bent metal sheet painted with epoxy powders in the following colours: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

They can be hooked onto the upper side of the front panels.

ACCESSORIES FOR BENCH CENTRAL BARS

Consisting of object holder, paper holder, monitor / lamp holder.

They are made of 1,2 mm thick bent metal sheet, painted with epoxy powders in the colours: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

They are equipped with vertical tubes with a diameter of 28 mm which are fixed on the central bar.

The monitor or lamp support is in turned steel, painted with epoxy powders and available in the following colours: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

REVOLVING MONITOR ARM HOLDER

Designed to support most monitors in use today, it offers effortless adjustment in both height and depth.

It uses an innovative mechanical spring system (without gas) to achieve exceptional performance with an ultra-thin and light design.

• Supports most monitors in use today (up to 7 kg)

- Integrated cable management to hide cables inside the arm
- Maximum load of the arm: 7 kg
- Height adjustment range: + 13 / -13 cm
- Weight: 2.6 kg
- Finish: silver
- Made mainly of steel and aluminium

LED LAMP

LED and light guide package minimise glare and creates perfectly uniform footprint of light

- Constant torque 'Forever Hinges' ensure stability and product longevity
- Highly adjustable counter-balance design allows for effortless movement and control
- Occupancy sensor for energy conservation
- Touch dimming allows users to customise the brightness level exactly to their preference
- Smart Dimming designed to remember the last brightness setting when turned on and off

Specifications

Product Size

Lower Arm: 350mm (13.8")

Upper Arm: 330mm (13")

Reach: 735mm (28.85")

Colour Rendering Index: >92

Colour Temperature: 3000K

Lifespan: 50,000 hrs

Power Consumption: 7 watts

Warranty: 10 Years

Dimming Range: 14% - 100%

Mount Options: Clamp included or support on central bar (supplied separately)

Supplied: 2 interchangeable EU-UK plugs, power cable L.200 cm

PEDESTALS AND SERVICE UNITS ON WHEELS

Structure made with 18 mm thick panel of wood particles melamine faced, available in: MOSS GREEN 20, SAGE GREEN 40, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, finished perimetally with ABS edge 0.4 mm.

The back has the same colour as the fronts.

The components of the structure are coupled together by means of a process that makes a thin thickness of about 8 mm visible.

The fronts are made with an 18 mm thick panel of wood particles melamine faced and available in the following colours: OAK 03, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, SAGE GREEN 40, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

perimetally edged in 1 mm ABS in the same colour as the surface.

The internal drawers in the wood version have sides in 12 mm thick wood fibre covered in black PVC, the bottom is in 3 mm thick fibre.

The internal drawers, in the metal version, are faired and mounted on retractable guides. They are made of 0.8 mm thick metal sheet press-folded and painted with black epoxy powders.

The sliding guides are of the metal type with nylon bearings equipped with limit switches in extraction and self-closing in closing.

The drawers are equipped with centralized lock.

The handle, with exclusive design, screw distance 64 mm, made of zamak painted with epoxy powders to match the colour of the fronts: OAK, MOSS GREEN, STONE GREY, BLACK, WHITE.

The wheels are swivelling in grey nylon and the front ones are equipped with a brake lever.

CUSHIONS FOR PEDESTALS AND SERVICE UNITS

4 mm thick rigid support in masonite, 30 mm thick non-deformable foam rubber padding, density 40 kg/m³.

Back covered in black quilt. Fastening to the top of a pedestal or a service unit with double-sided adhesive tape.

Upholstery sewn on the perimeter and available in various types of fabric: CREPE, TIME, ONE, STRETCH, MELANGE, TREVI, LANA, NAUTILUS, SEALIFE, MIXAGE, SPAZIO, POSEIDON, SUPREME, GRAIN by Gabriel.

CABINETS WITH HINGED DOORS

Structure consisting of: base, top, upper top, two sides, back and shelves.

It is made with panels of wood particles 18 mm thick (25 mm for shelves) melamine faced, available in the following colours: MOSS GREEN 20, SAGE GREEN 40, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, finished perimetally with 0.4 mm ABS edge except for the sides and the top which are edged in the visible parts with 1 mm ABS edge.

The back has the same colour as the fronts.

The components of the structure are coupled together by means of a process that makes a thin thickness of about 8 mm visible.

The shelves are equipped with retractable hardware and can be positioned in height with 32 mm pitch.

Square feet adjustable in height, in grey nylon are inserted on the base.

Hinged doors are made with an 18 mm thick panel of wood particles melamine faced and available in: OAK 03, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, SAGE GREEN 40, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The perimeter edges are in 1 mm ABS in the same colour as the surface. The hinges are of the metal wing type with 110 ° opening, complete with bases, with 3D adjustment.

The hinges of the wooden doors can be equipped with shock absorbers kits, supplied separately, for a soft-close closure.

The low and medium wooden doors are equipped with a bolt lock.

All lockable doors have an extractable cylinder and are supplied with a double accident prevention folding key.

The handle, with exclusive design, screw distance 64 mm, made of zamak painted with epoxy powders to match the colour of the fronts: OAK, MOSS GREEN, STONE GREY, BLACK, WHITE.

Also available with handle kits sold separately.

CABINETS WITH SLIDING DOORS

Structure consisting of: base, top, upper top, two terminal sides, three central sides, two back panels and shelves.

It is made with panels of wood particles 18 mm thick (25 mm for shelves) melamine faced, available in the following colours: MOSS GREEN 20, STONE GREY 44, BLACK 59, WHITE 68, finished perimetally with 0.4 mm ABS edge except for the sides and the top which are edged in the visible parts with 1 mm ABS edge.

The back panels have the same colour as the fronts.

The components of the structure are coupled together by means of a process that makes a thin thickness of about 8 mm visible.

The shelves are equipped with retractable hardware and can be positioned in height with 32 mm pitch.

Square feet adjustable in height, in grey nylon are inserted on the base.

The sliding doors, with soft closing, are made with an 18 mm thick panel of wood particles melamine faced and available in: OAK 03, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, SAGE GREEN 40, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The perimeter edges are in 1 mm ABS in the same colour as the surface.

The handle, with exclusive design, screw distance 64 mm, made of zamak painted with epoxy powders to match the colour of the fronts: OAK, MOSS GREEN, STONE GREY, BLACK, WHITE.

Also available with handle kits sold separately.

MEETING AND TEAM TABLES

The top is made of 18 mm thick wood particle board melamine faced and edged on the perimeter with 1 mm thick ABS in the

same colour as the top. Available in: OAK 03, MODERN WALNUT 13, MOSS GREEN 20, NIAGARA OAK 31, SAGE GREEN 40, STONE GREY 44, BLACK 59, DARK POPLAR 63, LIGHT POPLAR 64, WHITE 68.

The integrated top-access (where provided) is made up of an ABS frame printed in the same colour as the desk top, the cover is made of an 8 mm thick wood particle board panel of the same colour as the top.

The metal structure of the desks consists of a perimeter frame (and in some lengths also of stiffening crosspieces) and vertical legs.

The frame and the crosspieces are in painted extruded aluminium section.

The legs are made of 40 mm diameter metal tube with a thickness of 3 mm, equipped in the lower part with a levelling foot in grey nylon.

The table ART.794, instead of the feet, is equipped with grey rubber wheels, 75 mm diameter with brake.

The metal structure is available in: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

The table ART.797 L.240 cm also includes a 61 mm thick central side in wood particle, melamine faced with removable sheet metal infills 1,2 mm thick, and two holes, for inspection and cable management. The infills are painted with epoxy powders in the same colour as the metal structure.

The cable trays (where provided) are made of 1 mm thick bent metal sheet painted with epoxy powders in the colours: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

They allow the housing of electrification kits and the collection of excess cables.

The assembly takes place through metal supports with a diameter of 30 mm, fixed under the central bar of the bench.

The team table ART.799 has the possibility of using front screens.

KIT 4 RINGS FOR CABLES CLIMBING

Made of ABS with internal diameter 40 mm, external 60 mm. Available in colours: grey, black and white.

They hook onto the legs and allow the cables to climb up to the trays.

KIT OF CABLE CLIMBING

Made of 0,7 mm thick bent metal sheet painted with epoxy powders in the colours: MOSS GREEN, GREEN, BLACK (MATT), WHITE, STONE GREY.

Equipped with 3 magnets suitable for fixing on the legs of desks or tables.

PACKAGING

All components are supplied disassembled and packaged with a foldable triple-cardboard box, perimeter protection strips and filling where necessary. The corners are protected, where necessary, with anti-impact protective corners. The packaging is closed by adhesive tape and heat-sealed nylon strap.

The pedestals are supplied assembled, protected on the sides with corners in pressed corrugated cardboard and packed with heat-shrink polyethylene leaf.

Released by the Technical Office of LAS MOBILI
last revision date: JUNE 2024