

Ultima revisione: Giugno 2024

Poltroncina operativa dalle forme nette e decise. Rappresenta una valida alternativa alle sedute dalle forme più morbide. Gli schienali, in colore grigio e antracite, si prestano a perfetti abbinamenti con le reti nere, bianche e verdi e con i numerosi tessuti selezionati nel nuovo campionario.

SEDUTE CON MECCANISMO GCPT E
BRACCIOLI B3D
CONFORME UNI EN-1335/20 - TIPO B

SEDUTE CON MECCANISMO GYT1 E
BRACCIOLI B3D
CONFORME UNI EN-1335/20 - TIPO A

DESCRIZIONE COMPONENTI

HELLO (OPERATIVA SCHIENALE RETE)

BASAMENTO

Disponibile in 2 tipologie:

- (PLN3) Base in nylon nero, diametro mm 680, a 5 razze.
- (ALC7) Base in alluminio pressofuso lucido, diametro mm 700, a 5 razze.

RUOTE

A doppio battistrada con diametro mm 65, con perno in acciaio zincato ad innesto rapido, in nylon nero, gommate optional.

(OPTIONAL) Piedini in poliammide intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

ELEVAZIONE

Tutte le colonne a gas sono conformi alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

MECCANICHE

Disponibili in 3 tipologie:

- (GT) Gas Traslatore
- Meccanismo dotato di piastra girevole in alluminio presso fuso fissata direttamente al sedile e di leva di comando alzo gas.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360°;
- la traslazione del sedile in profondità con 6 posizioni di blocco;
- (GCPT) Gas Contatto Permanente Traslatore

Meccanismo con movimento schienale bloccabile in 5 posizioni con angolo oscillazione di 20°.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
- la rotazione del sedile a 360°;
- la regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite pomo anteriore;
- il blocco e lo sblocco dell'oscillazione schienale tramite leva con sistema antishock;
- la traslazione del sedile in profondità con 6 posizioni di blocco;
- campo di oscillazione schienale 20°.



- (GYT1) Gas Syncron Traslatore

Meccanismo con movimento sincronizzato sedile/schienale bloccabile in 5 posizioni con angolo di oscillazione di 22°.

Il meccanismo consente:

- la regolazione dell'altezza del pistone a gas;
 - la rotazione del sedile a 360°;
 - la regolazione dell'intensità di carica in funzione del peso tramite sistema a manovella;
 - il blocco e lo sblocco del synchron tramite leva con sistema antishock;
 - la traslazione del sedile in profondità con 6 posizioni di blocco;
 - campo di oscillazione schienale 22°.
-

BRACCIOLI

- (B3D) Bracciolo regolabile in altezza, profondità e rotazione, tubolare cromato, copertura poliuretano morbido nero.

SEDILE

Struttura portante realizzata in polipropilene stampato, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo IGNIFUGO classe 1IM mm 40 e di densità 60 Kg. /m³

SCHIENALE

Struttura ad alta resistenza in nylon tenacizzato con fi bra di vetro disponibile neri colori grigio o nero. Dotato di supporto lombare in nylon regolabile in altezza atto a garantire un confort personalizzato. Lo schienale è rivestito con tessuto tipo rete da 560 gr/mq min. (R2- RETE BREAK) ad elevata portata, realizzato in tecnopolimero disponibile nei colori: bianco, verde e nero.

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella "Cartella Colori" by LAS.

DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Time		■
One		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		■
Nautilus		
Sealife		■
Mixage		■
Spazio		
Poseidon		■
Supreme		■
Grain by Gabriel		■
Nabucco		
Ally by Flukso		
Pelle		
Tessuto cliente		■



RETE SCHIALE	CARATTERISTICA	DISPONIBILE	
R2- Rete BREAK		■	
SPECIFICHE SPEDIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
<ul style="list-style-type: none">• Seduta standard+Braccioli• Colli 2• m³ 0,195• Kg 18.5	Consumo tessuto mtl 0,35 h.140	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni



USO E MANUTENZIONE

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) -- Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TIME - STRETCH - ONE - MELANGE - TREVI - LANA - CRISP - NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE - SPAZIO - POSEIDON - GRAIN - NABUCCO

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

SUPREME

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie tamponando tempestivamente con carta assorbente.

Aquaclean technology® è un trattamento che consente di rimuovere le macchie utilizzando solo acqua direttamente o con un panno umido.

Attendere qualche secondo. Esercitare pressione sulla macchia con il panno e sfregare dolcemente con movimenti circolari. Se la macchia non sparisce completamente, ripetere il procedimento finché lo si ritiene necessario. Grazie alle caratteristiche del tessuto si possono rimuovere rapidamente anche peli di animali domestici. **Safe Front®** protegge da acari e batteri.

ALLY

Spolverare delicatamente, senza spazzolare. In caso di macchie lievi passare la superficie con un panno bianco umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquare con acqua.

RETE ROUND – RETE BREAK – RETE GABRIEL – RETE NORDIC

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detergenti chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detergente. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



GARANZIA

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:
-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc.... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

Operative armchair with clear and decisive shapes. It represents an alternative value to softer seating. Grey and anthracite backrests provide perfect matching with black, white and green mesh and with the wide range of fabrics selected for this new collection.

CHAIRS WITH MECHANISM GCPT AND
ARMRESTS B3D IN CONFORMITY TO UNI
EN-1335/20 - TYPE B

CHAIRS WITH MECHANISM GYT1 AND
ARMRESTS B3D IN CONFORMITY TO UNI
EN-1335/20 - TYPE A

COMPONENTS



HELLO (OPERATIVE CHAIRS WITH MESH BACKREST)

SWIVEL BASE

Available in two choices:

- (PLN3) Black nylon base, 680 mm diameter, 5 spokes.
 - (ALC7) Polished die-cast aluminium base, 700 mm diameter, 5 spokes.
-

WHEELS

Black nylon castors (65 mm diameter) with zinc-coated steel pin, snap-fit. Rubberized wheels optional.

(OPTIONAL) Polyamide feet interchangeable with the wheels with the same pin for fixing to the base.

ELEVATION

All the gas columns comply with the DIN 4550 standard and exceed the 4th level.

MECHANISMS

Three available choices:

- (GT) – Gas Translator

The mechanism has a fused aluminum swivel plate fixed directly to the seat frame, and a gas lift seat height adjustment.

With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas pistons;
- rotate the seat 360°;
- adjust seat depth, with 6 positions;

- (GCPT) Gas Permanent Contact Translator

Mechanism with movement backrest lockable in 5 positions with a tilting range of 20°. With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas pistons;
- rotate the seat 360°;
- adjust load intensity based on weight by using a knob system;
- use the anti-shock lever to lock or unlock the tilting movement of the backrest;
- adjust seat depth, with 6 positions;
- have a tilting range for the backrest of 20°.

- (GYT1) Gas Syncron Translator

Synchronized movement of seat-backrest lockable in 5 positions, with a tilting range of 22°. With this mechanism you can:

- adjust the height of the gas pistons;
 - rotate the seat 360°;
 - adjust load intensity based on weight by using a crank system;
 - use the anti-shock lever to lock or unlock the synchron;
 - adjust seat depth, with 6 positions;
 - have a tilting range for the backrest of 22°.
-

ARMRESTS

- (B3D) Armrests adjustable for height, depth and rotation, tubular chromed with an upper cover made from soft black polyurethane

SEAT

The frame is made of molded polypropylene, padded with fire-proof cold foam polyurethane class 1IM, 4 cm thick, density 60 kg/m³.

BACKREST

High resistance structure realized in nylon strengthened with fiber of glass. The backrest has got a nylon lumbar support with adjustable height for a personalized confort. The backrest is covered with mesh 560 gr/mq min. (R2- RETE BREAK) with high capacity load, it's made in technopolymer available with colours: white, green and black.

UPHOLSTERY

Check finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card.

DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Time		■
One		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		■
Nautilus		
Sealife		■
Mixage		■
Spazio		
Poseidon		■
Supreme		■
Grain by Gabriel		■
Nabucco		
Ally by Flukso		
Pelle		
Customer fabric		■



BACKREST MESH	FEATURES	AVAILABILITY	
R2- Rete BREAK		■	
SHIPPING SPECIFICATION	TECHNICAL FEATURES	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
Standard chair+Armrests • Pcs. 2 • m ³ 0,195 • Kg 18,5	Fabric used mtl 0,35 h.140	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.	For specification, please you see the colour samples card. Coctact us for more information.



USE AND MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

FABRICS

POLI - CREPE - TIME - ONE - TREVI - STRETCH - MELANGE - TREVI - LANA - NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE - SPAZIO - POSEIDON - GRAIN - NABUCCO
For normal maintenance and cleaning, use the vacuum cleaner with smooth spout regularly, don't brush.

SUPREME

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Promptly remove food residues and any stains by promptly dabbing with absorbent paper. Aquaclean technology® is a treatment that enables you to remove stains using just water directly or using a damp cloth. Wait a few seconds. Press down over the stain with the damp cloth and rub gently over the fabric using circular movements.
If the stain does not come off completely, repeat the process as required.
Thanks to the characteristics of the fabric, even pet hair can be quickly removed Safe Front® protects against mites and bacteria.

ALLY

Dust gently, without brushing. In case of slight stains, wipe the surface with a damp white cloth or a mild detergent, rinse with water.

RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL - RETE NORDIC

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.
Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.
Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.
Slight differences between dying lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.
Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.
After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.
Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.
Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.
Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.
Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorised disposal centres.



WARRANTY

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty , starting from the day of purchase, with the following exceptions.

Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.

Un fauteuil opérationnel avec une forme claire et décisive. Il représente une alternative intéressante aux sièges aux formes plus douces. Les dossier, en gris et anthracite, se prêtent à des combinaisons parfaites avec les mailles noires, blanches et vertes et les nombreux tissus sélectionnés dans le nouveau catalogue d'échantillons.

SIÈGES AVEC MÉCANISME GCPT ET
ACCOUDOIRS B3D CONFORMES À LA
NORME UNI EN-1335/20 - TYPE B

SIÈGES AVEC MÉCANISME GYT1 AVEC
ACCOUDOIRS B3D CONFORMES UNI EN-
1335/20 - TYPE A

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

HELLO (SIEGE DE TRAVAIL AVEC DOSSIER EN RESILLE)

BASE PIVOTANTE:

Disponibles en 2 types:

- (PLN3) Base en nylon noir, diamètre mm 680, à 5 bras.
- (ALC7) Base en aluminium moulé sous pression brillant, de 700 mm de diamètre, à 5 rayons.

RUOTE

équipés de roulettes en nylon noir diamètre mm 65 avec un pivot en acier zingué à fixation rapide et dotées de roues en nylon noir de 65 mm de diamètre avec pivot en acier galvanisé à raccord rapide.

(OPTIONAL) Pieds en polyamide interchangeables avec les roues avec le même axe de fixation à la base.

ÉLÉVATION:

Toutes les colonnes à gaz sont conformes à la norme DIN 4550 et dépassent le 4ème niveau .

MÉCANISME:

Disponibles en 3 types:

- (GT) Gaz Translateur
Plaque avec réglage en hauteur par une pompe à GAZ et mouvement assise d'avant en arrière.
Le mécanisme permet:
 - réglage de l'hauteur du piston à gaz;
 - rotation de l'assise à 360°
 - mouvement assise d'avant en arrière;

- (GCPT) Gaz Contact Permanent Translateur

Mécanisme avec mouvement dossier, blocable en 5 positions avec angle d'oscillation de 20° et mouvement assise d'avant en arrière.

Le mécanisme permet:

- réglage de l'hauteur du piston à gaz;
- rotation de l'assise à 360°
- réglage de tension pour le poids du corps;



- blocage et deblocage du mouvement dossier avec manette avec systeme antishock;
- mouvement translateur assise d'avant en arriere;
- dossier avec angle d'oscilation de 20°.

- (GYT1) Gaz Synchrone Translateur

Mécanisme avec mouvement synchrone assisedossier, blocable en 5 positions avec angle d'oscillation de 22°et mouvement assise d'avant en arriere.

Le mécanisme permet:

- réglage de l'hauter du piston a gaz;
- rotation de l'assise a 360°
- réglage de tension pour le poids du corps;
- blocage et deblocage du synchrone avec manette avec systeme antishock;
- mouvement translateur assise d'avant en arriere;
- dossier avec angle d'oscilation de 22°.

ACCOUDOIRS:

- (B3D) Accoudoir réglable en hauteur, profondeur et rotation; tubulaire verticale chrome avec revêtement supérieur en polyurethane doux noir.

ASSISE:

Réalisé en polypropylène revêtue en mousse de polyuréthane indéformable de 40mm d'épaisseur et de 60 kg/m3 de densité ignifuge en classe 1.

DOSSIER:

Structure en nylon avec haute résistance avec fibre de verre. Doué de support lombaire en nylon réglable en hauteur pou garantir confort personnalisé. le dossier est recouvert avec tissu réseau 560 gr/mq min.

(R2- RETE BREAK) avec haute résistance, réalisé en tecno-polymère disponible dans les couleurs: blanc et noir.

TAPISSEURIE:

- Finitions et couleurs disponibles sur le "Carte Couleurs" by LAS.

DIMENSIONS



COUVRANT	CARACTÉRISTIQUE	DISPONIBLE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Time		■
One		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		■
Nautilus		
Sealife		■
Mixage		■
Spazio		
Poseidon		■
Supreme		■
Grain by Gabriel		■
Nabucco		
Ally by Flukso		
Pelle		
Tissu client		■



RESILLE DOSSIER

R2- Rete BREAK

CARACTÉRISTIQUE

DISPONIBLE

SPÉCIFICATIONS D'EXPÉDITION	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ESSAIS IGNIFUGE	TEST DE RÉSISTANCE DU TISSU
<ul style="list-style-type: none">• Siege standard+accoudoirs• Cous 2• m³ 0,195• Kg 18.5	Consommation de tissu mtl 0,35 h.140	<p>Pour les spécifications, veuillez vous référer aux feuilles de tissu dans le nuancier.</p> <p>Contactez-nous pour plus d'informations.</p>	<p>Pour les spécifications, veuillez vous référer aux feuilles de tissu dans le nuancier.</p> <p>Contactez-nous pour plus d'informations.</p>

UTILISATION ET ENTRETIEN

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil et la garder à au moins 30 cm de toute source de chaleur ; sinon, la peau peut sécher et durcir.
Ne vous asseyez pas avec des accessoires abrasifs, des objets pointus dans votre poche ou votre veste (clés, boutons, fermetures à glissière, etc.) qui pourraient endommager le tissu. Cela empêchera l'effilochage et l'usure prématuée de la tapisserie.
Les tissus peuvent s'estomper. Il peut arriver que dans certaines circonstances, des vêtements colorés ou des jeans peuvent tacher la tapisserie.
De plus, les couleurs claires des tissus et des cuirs sont plus susceptibles de se salir.
Avant de nettoyer les taches, essayez, autant que possible, d'effectuer un test sur une zone cachée.
Notez le type de rembourrage de chaque produit. Le traitement de nettoyage ne sera pas le même si le revêtement est en laine, cuir, polyester ou autre. Choisissez le tissu de manière appropriée en fonction de la zone où se trouve la chaise et le climat local.
Choisissez les bonnes roues pour le type de plancher sur lequel la chaise sera utilisée. Roues rigides sur tapis ou tapis (TYPE H) Roues souples sur sol dur : marbre, carreaux, ... etc. Les roues doivent être nettoyées de temps en temps avec de la gaze pour enlever les peluches et la poussière.

UTILISATION

Ce produit est destiné uniquement à une utilisation en intérieur. La chaise doit être utilisée conformément au besoin pour lequel elle a été choisie (chaise de bureau pivotante). Une mauvaise utilisation (par exemple, monter sur la chaise) peut provoquer une instabilité, une chute et / ou des blessures graves aux personnes et abîmer le mobilier. Ne pas modifier la chaise d'une manière qui pourrait compromettre sa stabilité. La substitution ou la réparation de la colonne de gaz doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En suivant régulièrement les instructions de nettoyage et d'entretien suivantes, les caractéristiques des matériaux et des produits seront maintenus plus longtemps dans le temps. Nous recommandons d'utiliser des produits de nettoyage qui ne nuisent pas à l'environnement. Suivez les instructions du fabricant pour les produits de nettoyage.

TISSUS

POLI - CREPE - TIME - STRETCH - ONE - MELANGE - TREVI - LANA - CRISP - NAUTILUS - SEALIFE - MIXAGE - SPAZIO - POSEIDON - GRAIN - NABUCCO
Utiliser régulièrement l'aspirateur vacuum, ne pas brosser.

SUPREME

Utiliser régulièrement l'aspirateur à bec, sans brosser. Éliminez rapidement les résidus alimentaires et les éventuelles taches en tamponnant rapidement avec du papier absorbant. Aquaclean technology® est un traitement qui permet d'éliminer les taches uniquement avec de l'eau directement ou soit à l'aide d'un chiffon humide. Attendez quelques secondes. Appuyez sur la tache avec le chiffon humide et frottez doucement sur le tissu en effectuant des mouvements circulaires. Si la tache ne s'enlève pas complètement, répétez le processus si nécessaire. Grâce aux caractéristiques du tissu, même les poils d'animaux peuvent être rapidement éliminés Safe Front® protège contre les acariens et les bactéries.

ALLY

Épousseter délicatement, sans brosser. En cas de légères taches, essuyer la surface avec un chiffon blanc humide ou un détergent doux, rincer à l'eau.

RETE ROUND – RETE BREAK – RETE GABRIEL – RETE NORDIC

Utiliser régulièrement l'aspirateur à bec, sans brosser. Enlever ponctuellement les miettes ou les éventuelles taches de gras, de lait ou de boissons. Tamponner délicatement avec un papier absorbant et brosser doucement avec de l'eau et un savon neutre en utilisant un chiffon en coton blanc propre.

ECOPELLE

Epongez immédiatement la tache avec du papier absorbant, puis essuyez avec un chiffon humide et un savon neutre. Sécher immédiatement après le traitement. Ne pas frotter, mais tamponner délicatement des bords vers le centre de la tache. Répétez l'opération si nécessaire.
Éviter absolument l'utilisation de produits contenant tout type de solvants, alcool, agents de blanchiment, détergents chimiques et sprays de polissage.

PELLE (Vrai cuir)

Les éventuelles imperfections, égratignures ou cicatrices présentes dans le cuir ne sont pas des défauts, mais des marques naturelles, une garantie de l'authenticité du vrai cuir. Observer une différence de couleur entre un lot et un autre doit être considéré comme normal. Saupoudrer avec un chiffon blanc doux et sec pour un nettoyage normal. Les taches peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon blanc imbibé d'eau et de savon neutre.
Après un nettoyage soigneux, passez un chiffon humide imbibé d'eau afin d'éliminer tout résidu de détergent. Sécher immédiatement après le traitement. Ne pas frotter, mais tamponner délicatement des bords vers le centre de la tache. Ne pas sécher à la lumière directe du soleil ou avec un sèche-cheveux.

METAL (ACIER OU ALUMINIUM)

Utilisez régulièrement un chiffon doux et propre imbibé d'une solution composée d'eau et de savon neutre.
N'utilisez pas de solvants ou d'acides. Sécher avec un chiffon de coton sec. L'aluminium poli subit un processus d'oxydation naturel, toutes les taches peuvent être éliminées en utilisant une cire molle appropriée pour les métaux.

MATIÈRE PLASTIQUE

Pour un nettoyage normal, utiliser un chiffon doux et propre imbibé d'une solution composée d'eau et de savon neutre. Sécher avec un chiffon de coton. Évitez d'utiliser des solvants.



CYCLE DE FIN DE VIE DU PRODUIT

- En fin de vie ne pas jeter le produit, confier son enlèvement à une entreprise de recyclage.

GARANTIE

Toutes les chaises LAS MOBILI s.r.l. sont garanties pendant 5 ans (cinq) à compter de la date d'achat par le client à condition qu'elles soient utilisées pour un service à tour unique et pendant 8 heures de travail pendant 220 jours par an, avec les exceptions indiquées ci-dessous.

Parties exposées telles:

Revêtements 3 (trois) ans

Rembourrage 2 (deux) ans

LAS MOBILI s.r.l. garantit à l'acheteur original que la chaise et tous ses composants sont sans défauts dans le matériau et dans l'usinage. 'Défauts', dans cette garantie, indique toute imperfection qui compromet l'utilisation du produit.

La garantie LAS MOBILI s.r.l. est expressément limitée au remplacement des pièces et des composants de la chaise.

Pour tous les autres aspects, consultez la grille tarifaire des places en vigueur.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

L'objectif de l'entreprise étant d'optimiser en permanence ses produits, toutes les descriptions, dimensions, indications, etc... présentées dans ce document sont fournies à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas revêtir un aspect contractuel. Ces articles sont donc susceptibles, à tout moment et sans aucun préavis, d'évolution ou de modifications, tant au plan technique que d'aspect.